



IB 4G M-L cuff s V32 3924

Revision Date: 2024-08-26

Microlife Soft Cuff M-L

Catalogue Number: CA3-W0-975

**Description**

- ① Cuff
② Cuff tube
③ Cuff Connector A
④ Cuff Connector B

Choosing the connector

- For blood pressure monitors that have a white, silver or dark coloured cuff socket on the device, use **Connector A** (3) with the grey connector pin.
 - For blood pressure monitors that have a yellow coloured cuff socket on the device, use **Connector B** (4) with the yellow connector pin.
- To change the connector, pull the connector out of the cuff tube and insert the required connector into the cuff tube as far as it will go.

Cleaning the cuff

- Remove the cuff connector (3) from the cuff tube (2) and carefully pull the bladder through the opening at the edge of the cuff cover.
- Hand wash the cuff cover in soapsuds; not hotter than 30 °C.
- Completely dry the cuff cover by linen drying.
- Loop the cuff tube back through its opening and carefully place the bladder flat in the cuff cover.
- Reattach the cuff connector on the cuff tube.

The bladder must lay straight in the cuff cover, not folded.

Do not use fabric softener.

WARNING: Do not wash the cuff in a washing machine or dishwasher!

WARNING: Do not dry the cuff cover in a tumble dryer!

WARNING: Under no circumstances may you wash the inner bladder!

The cuffs are sensitive and must be handled with care.

Guarante

- The cuff has a functional guarantee (bladder tightness) for 2 years.
- Not included are sleeve and cuff enclosure due to wear.
 - The guarantee is only valid on presentation of the purchase receipt.
 - The guarantee does not cover damage caused by improper handling, accidents or non-compliance with the operating instructions.
- The cuffs have an average service life of 2 years or 5000 measurements, whichever comes first.

Beskrivning

- ① Manschett
② Manschett slang
③ Manschettkontakt A
④ Manschettkontakt B

Val av kontakt

- För blodtrycksmätare som har en vit, silver eller mörkfärgad manschettkontakt/anslutning på blodtrycksmätaren, använd kontakt A (3) med grå kontaktstift (tapp).
- För blodtrycksmätare som har en guldfärgad manschettkontakt/anslutning i på blodtrycksmätaren, använd kontakt B (4) med gult kontaktstift(tapp).

För att byta kontakt, dra ut kontakten och anslut önskad kontakt/fäste till manschettslangen så långt in som det går.

Rengöring av manschett

- Dra ut manschettens anslutningen (3) från manschetten (2) och tar försiktigt ut blåsan genom öppningen i manschett höjdet i kanten av manschetten.
- Hand tvätta manschetthöjdet i tvålvattnet i högst 30 °C.
- Torka manschetthöjdet noggrant på en törstumlare.
- Sätt tillbaks manschettens genom öppningen och placera blåsan försiktigt platt i manschetthöjdet.
- Åter anslut manschettens.

Blåsan måste ligga platt i manschetthöjdet, inte snodd.

Använd ej mjukmedel.

VARNING: Tvätta ej manschettens i en tvättmaskin eller i en diskmaskin!

VARNING: Torka ej manschettens i en törstumlare!

VARNING: Innerblåsan för absolut inte tvättas!

Manschettens är ömtåliga och måste hanteras omsorgsfullt.

Garanti

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Kuvaus

- ① Mansetti
② Mansetti johto
③ Mansetti liitin A
④ Mansetti liitin B

Littinen valinta

- Verenpaineemittäjä jossa on valkoinen, hopean tai tumman väriinen mansetteliitin laitteessa, käytä **Yhdistäjä A** (3) harmaalla liittimellä.
- Verenpaineemittäjä jossa on keltaisen mansetteliitin laitteessa, käytä **Yhdistäjä B** (4) keltaisella liittimellä.

Vaihtaa se yhdistäjää, vedä yhdistäjä mansetti johdosta ja syötä sopiva yhdistäjä mansetti johtoon napakasti tarpeeksi sväle.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under 2 år.

- Garantin gäller ej höjde och omslag.
- Garantin är endast giltig mot uppvisande av kvitto.
- Garantin gäller ej för skada som orsakas genom olämplig hantering, olyckor eller på grund av att användningsinstruktionerna ej följs.

Manschettens har en genomsnittlig livslängd på 2 år eller 5000 mätningar, oavsett vilket som kommer först.

Manschettens har en funktionell garanti (blåsans täthet) för täthet under

- ① Manžetna
 - ② Crevo za manžetnu
 - ③ Priključak za manžetu A
 - ④ Priključak za manžetu B
- Izbor konektora
- Za merače krvnog pritiska koji imaju belo, srebrno ili tamno obojeno manžetu na uređaju, koristite Priključak za manžetu A ③ sa svim vrstom konektora.
 - Za merače krvnog pritiska koji imaju žuto obojenu manžetu na uređaju, koristite Priključak za manžetu B ④, sa žutim vrhom konektora.
- Da biste promenili priključak za manžetu, izvučite priključak iz creva za manžetu i ubacite potreban priključak u crevo za manžetu koliko je moguće duboko.
- Čišćenje manžetni**
1. Uklonite konektor manžetne ③ sa creva za manžetu ② i pažljivo izvučite mjeru kroz trbu na ivici omota manžetne.
 2. Ručno operite omot manžetu u sapunici: temperatura ne viša od 30 °C.
 3. Potpuno osušite omot manžetne.
 4. Provucite crevo za manžetu kroz otvor i pažljivo vratićte mjeru u omot manžetne.
 5. Povežite konektor manžetne za crevom manžetne.
- Mehur mora da leži ravno unutar omota manžetne, ne presavijeno
- Ne koristite omekšivač za veš.
- UPOZORENJE:** Nemojte prati manžetu u veš mašini ili mašini za pranje sudova!
- UPOZORENJE:** Nemojte sušiti omot manžetne u mašini za sušenje veša!
- UPOZORENJE:** Ni pod kojim uslovima, ipak, nemojte prati unutrašnji balon!
- UPOZORENJE:** Manžete su osjetljive i njima se mora pažljivo rukovati.
- Garancija**
- Manžetna ima garanciju na funkcionalnost (čvrstoča balona) u trajanju od 2 godine.
- Nisu obuhvaćeni prsten i kućište manžetne zbog habanja.
 - Garancija je validna isključivo uz račun.
 - Garancija ne pokriva štetu izazvanu nepravilnim rukovanjem, negozdama ili odstupanjima od uputstava za upotrebu.
- Manžetna ima prosečan vek trajanja od 2 godine ili 5000 mjerena, koji god se uslov prvi ispuní.

- ① Mankiet
 - ② Rurka do mankietu
 - ③ Wtyczka mankietu A
 - ④ Wtyczka mankietu B
- Wybór łącznika**
- W przypadku ciśnieniomierzów, które mają białe, srebrne lub ciemne gniazda wejściowe mankietu, użyj złącza A ③ z szarej koncowką złączki.
 - W przypadku ciśnieniomierzów, które mają żółte oznaczenie mankietu na urządzeniu, użyj złącza B ④ z żółtym kolkiem złączki.
- Aby wymienić złączkę, wyciągnij złączkę z rurki do mankietu i włożyć wymaganą złączkę do mankietu aż do oporu.
- Czyszczenie mankietu**
1. Odłącz złączkę mankietu ③ od rurki mankietu ② i ostrožnie pocignij pecherz przez otwór na krawędzi mankietu.
 2. Pierz ręcznie osłonę mankietu w rozworze mydla: nie ciepljeszej niż 30 °C.
 3. Calkowicie osusz oslonę mankietu.
 4. Włók nurke mankietu z powrotem przez otwór i ostrožnie umieść pecherz płasko w pokrywie mankietu.
 5. Ponownie załącz złączkę mankietu na nurkę do mankietu.
- Pecherz musi leżeć prosto w pokrywie mankietu, nie może być zażęty.
- Nie używaj płynu zmiękczającego.
- UWAGA:** Nie prać mankietu w pralce ani zmywarce!
- UWAGA:** Nie suszyć osłonę mankietu w suszarce bieżowej!
- UWAGA:** Pod żadnym pozorem nie wolno myć nadmuchiwanej części wewnętrznej!
- Mankiet są bardzo delikatne i należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
- Gwarancja**
- Mankiet posiada 2 lata gwarancji (szczelność balonika).
- Nie podlega gwarancji pokroviec i obudowa mankietu ze względu na zużycie.
 - Gwarancja jest ważna tylko za okazaniem dowodu zakupu.
 - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstacych na skutek nieprawidłowego użycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub uszkodzeń przypadkowych.
- Mankiet ma średni okres użytkowania wynoszący 2 lata lub 5000 pomiarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

- ① Manchet
 - ② Manchetsteel
 - ③ Manchetconnector A
 - ④ Manchetconnector B
- Beschrijving**
- Voor bloeddrukmeters met een witte of zilveren connector poort gebruikt u Connector A ③ met de grijze aansluiting.
 - Voor bloeddrukmeters met een gele connector poort gebruik u Connector B ④ met de gele aansluiting.
- Om de connector te vervangen, trek u de connector uit de manchetsteel en steek u de vereiste connector zo ver mogelijk in de manchetsteel.
- Kiezen van de connector**
- Voor bloeddrukmeters met een witte of zilveren connector poort gebruikt u Connector A ③ met de grijze aansluiting.
 - Voor bloeddrukmeters met een gele connector poort gebruik u Connector B ④ met de gele aansluiting.
- De manchet is kwetsbaar en moet met zorgvuldigheid worden behandeld.
- Garantie**
- Il bracciale ha una garanzia funzionale (tenuta in pressione della camera d'aria) di 2 anni.
- Non sono inclusi danni da usura del manicotto o del rivestimento del bracciale.
 - La garanzia è valida solo dopo la presentazione della ricevuta di acquisto.
 - La garanzia non copre danni causati da trattamento improprio, incidenti o inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- Il bracciale ha una durata media di 2 anni o 5000 misurazioni in base all'evento che si verifica prima.

- ① Manschette
 - ② Manschettenschlauch
 - ③ Manschettestecker A
 - ④ Manschettestecker B
- Stecker auswählen**
- Für Blutdruckmessgeräte, die mit einem weißen, silbernen oder dunkelgrauen Manschette-Anschluss ausgestattet sind, verwenden Sie den Stecker A ③ mit dem grauen Manschettenstecker.
 - Für Blutdruckmessgeräte, die mit einem gelben Manschette-Anschluss ausgestattet sind, verwenden Sie den Stecker B ④ mit dem gelben Manschettentecker.

- ① Brassard
 - ② Tube de raccordement
 - ③ Connecteur brassard A
 - ④ Connecteur brassard B
- Choisir le connecteur**
- Pour les tensiomètres qui possèdent une prise de connexion femelle de couleur foncée, blanche ou argentée, veuillez utiliser le Connecteur A ③ (gris).
 - Pour les tensiomètres qui possèdent une prise de connexion femelle de couleur jaune, veuillez utiliser le Connecteur B ④ (jaune).

- ① Brazalete
 - ② Tubo de brazalete
 - ③ Conector del brazalete A
 - ④ Conector del brazalete B
- Descripción**
- Para monitores de presión arterial que tengan un color blanco, plateado u oscuro use **conector de brazalete A** ③ con el pin conecter gris en el dispositivo.
 - Para monitores de presión arterial que tienen un conector de brazalete de color amarillo en el dispositivo, use el **conector B** ④ con el pin amarillo del conector.

- ① Bracciale
 - ② Tubo raccordo bracciale
 - ③ Raccordo bracciale A
 - ④ Raccordo bracciale B
- Scelta del raccordo bracciale**
- Per i misuratori di pressione dotati di una presa per il bracciale di colore bianco, argento o nero, utilizzare il **raccordo bracciale A** ③ con il connettore grigio.
 - Per i misuratori di pressione dotati di una presa per il bracciale di colore giallo, utilizzare il **raccordo bracciale B** ④ con il connettore giallo.

- Para los tensiómetros que posean una conexión para el brazalete de color blanco, plateado o negro, utilice el **conector del brazalete A** ③ con el pin gris en el dispositivo.
- Para los tensiómetros que posean una conexión para el brazalete de color amarillo, utilice el **conector del brazalete B** ④ con el pin amarillo del conector.

- Para monitores de presión arterial que tengan un color blanco, plateado u oscuro use **conector de brazalete A** ③ con el pin conecter gris en el dispositivo.
- Para monitores de presión arterial que tienen un conector de brazalete de color amarillo en el dispositivo, use el **conector B** ④ con el pin amarillo del conector.

- Para monitores de presión arterial que tengan un color blanco, plateado u oscuro use **conector de brazalete A** ③ con el pin conecter gris en el dispositivo.
- Para monitores de presión arterial que tienen un conector de brazalete de color amarillo en el dispositivo, use el **conector B** ④ con el pin amarillo del conector.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu na uređaju, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.

- Za tlakomjer koji imaju bijeli, srebrni ili tamno obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu A ③ sa svim vrstama konektora.
- Za tlakomjer koji imaju žuto obojani priključak za manžetu, koristite Spojnicu za manžetu B ④ sa žutim priključkom.